

TRW – regulátor teploty



K dispozici je ucelená
řada kapilárových regulátorů průtoku



návrh a konzultace
regulátoru
tel. 602 679 469

Technické parametry

TRW – regulátor teploty k MBW

- kapilárový regulátor výkonu pro vodní ohřivače MBW 100 až MBW 250
- skládá se z regulačního ventilu poháněného kapilárovým čidlem a regulačního knoflíku
- regulace probíhá plynule v závislosti na regulační odchylce
- přípojovací rozměr je 3/4" nebo 3/8"
- teplota vody do +120 °C
- maximální uzavírací tlak je 1 bar
- maximální provozní tlak je 10 bar

- maximální průtok je 300 l/hod
- nastavení teploty 7 °C–28 °C
- regulační rozsah a stupnice na regulačním knoflíku je rozdělena na 6 dílů
- délka kapiláry je 5 m


Upozornění:

U použití při úpravě věnkovního vzduchu je nutné zajistit nezávislé blokování chodu přívodního ventilátoru a vstupní klapky od kapilárové protimrazové ochrany (viz doplňující vyobrazení).

Nastavení termostatu:

- provádí se na regulačním knoflíku
 - * – symbol protimrazové ochrany
- Pokud je regulační knoflík v této poloze termostatický ventil automaticky otevírá při poklesu teploty vody pod 6 °C.
- 2 – teplota vody cca 12 °C
 - 3 – teplota vody cca 16 °C
 - 4 – teplota vody cca 20 °C
 - 5 – teplota vody cca 24 °C
 - 6 – teplota vody cca 28 °C

Charakteristiky



Doplňující vyobrazení

