




**Ex**  
ozn. nevybušnosti  
II(2)GD



#### MS-Ex – motorový spouštěč 3-fázový v Ex provedení

- spínací přístroj k zapínání a vypínání ventilátoru otočným prvkem ZAP/VYP v Ex provedení II(2)GD
- napětí 400 V/50 Hz
- montáž na omítku nebo DIN lištu
- montáž mimo prostředí Ex
- krytí IP20
- možno montovat i do rozvaděče
- vhodný pro instalaci s ventilátory TD-Ex, TH-Ex
- rozměry 45 x 76 x 93 mm (Š x H x V)
- $I_e$  – jmenovitý proud motoru [A],  
 $I_r$  – nastavitelný rozsah [A],  
 $I_{rm}$  – jmenovitá zkratová vypínací odolnost [A]


Typ	$I_e$ [A]	$I_r$ [A]	$I_{rm}$ [A]
MS-Ex 0,63	0,63	0,4 – 0,63	8,8
MS-Ex 1,0	1,0	0,63 – 1,00	14



#### KAA Ex – pružná manžeta

- primárně pro ventilátory TD Ex a TH Ex
- určena k použití do prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 1 a 2
- umožňuje připojit či odpojit ventilátor pro údržbu a čištění
- pružná manžeta z tkaniny s elektricky vodivým povrchem, velmi dobře tlumí případné kmity a hluk přenášený z ventilátoru na potrubí
- L je délka pružné manžety

KAA Ex	Ø D [mm]	L [mm]
200	200	160
250	250	160
315	315	160



WSK Ex 20–50

#### WSK Ex – žaluz. klapka samotížná

- barva černá, RAL 9005
- zhotovena z plastu odolného vůči UV záření
- určena pro použití v prostředí zón 1 a 2
- pracovní teplota  $-30^{\circ}\text{C}$  až  $60^{\circ}\text{C}$
- maximální rychlost proudění vzduchu 10 m/s

#### POZOR!

Teplota na místech vystavených dlouhodobému slunečnímu záření může přesáhnout  $60^{\circ}\text{C}$ .

Typ	D	B	C	T
WSK 20 Ex	209	242	182	21
WSK 30 Ex	309	346	276	25
WSK 35 Ex	359	396	311	25
WSK 40 Ex	422	462	366	26
WSK 45 Ex	462	501	396	30
WSK 50 Ex	505	548	443	30