


TGBR, TGBK, TGBA – čidla pro Unireg a TTC



zapojení vnitřních
přepínačů při al-
ternativním použití
externích čidel je
nutno provést
podle informace
v příbalovém letáku

■ TGBR 430

TGBR 430 je prostorové teplotní čidlo s ovládacím prvkem pro nastavení potřebné teploty a pracovního bodu.


- ovládací prvek je možno aretovat v požadované poloze
- prostorové teplotní čidlo je možno použít jako externí čidlo pro regulátory REG 230/400 TTC 2000 UNIREG
- teplotní rozsah 0–30 °C
- krytí IP30
- 80 x 30 x 80 mm (Š x H x V)



■ TGBR 530

Prostorové teplotní čidlo bez ovládacího prvku pro nastavení teploty a pracovního bodu.

- prostorové teplotní čidlo je možno použít jako externí čidlo pro regulátory REG 230/400 TTC 2000 UNIREG
- dvojice čidel se používá ve spojení s regulátorem otáček REE 5 a jednotkou diferenciálního teplotního regulátoru, který slouží např. k regulaci otáček stropních ventilátorů v závislosti na teplotním spádu mezi podlahou a stropem
- teplotní rozsah 0–30 °C
- krytí IP30
- 80 x 30 x 80 mm (Š x H x V)



■ TGBK 330, TGBK 360

TGBK 330, 360 jsou kanálová teplotní čidla, která je možno pomoci plastové příruby namontovat do hranatého nebo kruhového potrubí.

- pomocí průchodky v kruhové montážní přírubě je možno seřídit zástrčnou délku od 40 do 135 mm
- délka spojovacího kabelu je 2,5 m
- kanálové teplotní čidlo je možno použít jako externí čidlo pro regulátory REG 230/400 TTC 2000 UNIREG
- teplotní rozsah 0–30 °C (TGBK 330)
- teplotní rozsah 0–60 °C (TGBK 360)
- krytí IP67



■ TGBA 130

TGBA 130 je příložné teplotní čidlo pro zajištění aktivní protimrazové ochrany.

- délka spojovacího kabelu je 1,5 m
- příložné čidlo je možno použít jako externí čidlo pro regulátor UNIREG
- teplotní rozsah 0–30 °C
- krytí IP67



návrh, konzultace
regulační sady
tel. 602 679 469