



COM 2 E – dvoupolohový přepínač otáček




- přepínač otáček pod omítku
- pro ventilátory TD-MIXVENT, TD-SILENT a další
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 6 A
- krytí IP20

COM 2 – dvoupolohový přepínač otáček




- přepínač otáček na omítku
- pro ventilátory TD-MIXVENT, TD-SILENT a další
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 4 A
- krytí IP44

REGUL 2 – dvoupolohový přepínač otáček




- přepínač otáček na omítku nebo pod omítku
- pro ventilátory TD-MIXVENT, TD-SILENT
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 4,5 A
- krytí IP20
- rozměry 80 × 80 × 45 mm (Š × V × H)

COM 3 – třípolohový přepínač otáček



- přepínač otáček na omítku
- pro ventilátory TD-MIXVENT, TD-SILENT a další
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 4 A
- krytí IP55
- rozměry 90 × 90 × 75 mm (Š × V × H)

INTER 3P – třípolohový přepínač otáček



- přepínač otáček na omítku bez polohy vypnuto
- pro ventilátory OZEO-E Ecowatt a OZEO FLAT H Ecowatt
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 2,5 A
- krytí IP20