


MSK – škrtkicí klapka



S kovovým ručním ovládáním a přípravou na servopohon Belimo.

Objednávání
d₁ = 160 mm
„MSK 160 – klapka škrtkicí“


Nad Ø 630 lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

Celý sortiment klapek viz K 7.1


d₁ [mm]	80	90	100	125	140	150	160	180	200	225	250
l₁ [mm]	120	120	120	120	120	120	170	170	170	130	130
l₂ [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60

d₁ [mm]	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
l₁ [mm]	230	230	190	440	440	440	440	400	600	600
l₂ [mm]	60	60	80	80	80	80	80	100	100	100

SV – vnitřní spojka, SN – vnější spojka



SV



SN

Ke spojování spiro potrubí, tvarovek a ohebných hadic.

Objednávání
d₁ = 160 mm
„SV 160 – spojka vnitřní“
„SN 160 – spojka vnější“

Nad Ø 630 lze zhotovit pouze po předchozí konzultaci s výrobcem. Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.

d₁ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800
b [mm]	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25
l₂ [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	80	80	80	80	80	100	100	100
m [kg]	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1	1,5	1,7	1,8	2,1	2,7	3,8	4,3