


## DEF-T – mřížka




- k montáži mezi příruby
- velikosti 900 až 1250 na vyžádání

Typ	$\varnothing a$	b
DEF 200 T	250	1,2
DEF 250 T	312	1,2
DEF 315 T	380	3
DEF 355 T	420	3
DEF 400 T	475	3
DEF 450 T	525	3
DEF 500 T	595	3
DEF 560 T	655	3
DEF 630 T	725	3
DEF 710 T	773	5
DEF 800 T	863	5

## DEF-A8 – ochranná mřížka



DN 200–355

 $\varnothing E$  = průměr šroubů

DN 400–1600

- pro axiální ventilátory, lakováno
- stabilní provedení pro TGT, THGT
- vzdálenost mezi kruhy je 10 mm

Typ	$\varnothing A$	$\varnothing D$	$\varnothing E$	N	hmotnost [kg]
200	200	235	10	4	0,23
250	250	292	10	4	0,33
315	315	355	10	4	0,50
355	355	395	10	4	0,61
400	400	450	12	4	1,1
450	450	500	12	4	1,2
500	500	560	12	6	1,7
560	560	620	12	6	2,1
630	630	690	12	6	2,6
710	710	770	12	8	3,3
800	800	860	12	8	4,0
900	900	970	12	8	4,9
1000	1000	1070	12	8	5,9
1120	1120	1190	12	10	8,0
1250	1250	1320	12	10	9,2
1400	1400	1470	12	10	13,0
1600	1600	1680	12	12	16,0



při použití u ventilátorů nebo jiných rotujících strojních částí je třeba respektovat požadavky norem ČSN EN 953+A1, ČSN EN ISO 13857