



RTR 6721 – prostorový termostat




- instalace na stěnu
- bimetalový kontakt pro řízení teploty
- rozsah teplot od +5 °C do +30 °C
- citlivost 0,5 °C
- krytí IP30
- max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní
- rozměry 75 × 75 × 25,5 mm (Š × V × H)

RTR 6763 – prostorový termostat




- termostat s vypínačem
- instalace na stěnu
- bimetalový kontakt pro řízení teploty
- rozsah teplot od +5 °C do +30 °C
- citlivost 0,5 °C
- krytí IP30
- max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní
- rozměry 75 × 75 × 25,5 mm (Š × V × H)

RTR 6705 – prostorový termostat



- instalace na stěnu
- bimetalový kontakt pro řízení teploty
- rozsah teplot od +5 °C do +60 °C
- citlivost 0,5 °C
- krytí IP30
- max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní
- rozměry 75 × 75 × 25,5 mm (Š × V × H)

RTR E200 – prostorový programovatelný termostat



H – topení, pohony „NC“
K – topení, pohony „NO“ nebo pouze chlazení

- instalace na stěnu
- přehledný LCD displej
- 2 × 1,5 V baterie (AA), životnost cca 3 roky
- výstup – relé, 1 přepínací kontakt, 24...230 V
- spínací proud max. 8 A (2 A induktivní)
- krytí IP30
- proporcionální regulátor
- rozměry 140 × 94 × 26 mm (Š × V × H)
- automatické nastavení hodin
- automatická změna letního/zimního času
- 3 přednastavené programy
- záamek přístupu k tlačítkům