



RTR 6721 – Raumthermostat




- Wandmontage
- Bimetallkontakt zur Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich von +5 °C bis +30 °C
- Empfindlichkeit 0,5 °C
- Schutzart IP30
- max. Belastung 230V 10A, 3A induktiv
- Abmessungen 75 × 75 × 25,5 mm (B × H × T)

RTR 6763 – Raumthermostat




- Thermostat mit Schalter
- Wandmontage
- Bimetallkontakt zur Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich von +5 °C bis +30 °C
- Empfindlichkeit 0,5 °C
- Schutzart IP30
- max. Belastung 230V 10A, 3A induktiv
- Abmessungen 75 × 75 × 25,5 mm (B × H × T)

RTR 6705 – Raumthermostat



- Wandmontage
- Bimetallkontakt zur Temperaturüberwachung
- Temperaturbereich von +5 °C bis +60 °C
- Empfindlichkeit 0,5 °C
- Schutzart IP30
- max. Belastung 230 V 10 A, 3 A induktiv
- Abmessungen 75 × 75 × 25,5 mm (B × H × T)

RTR E200 – programmierbarer Raumthermostat



H – Heizung, „NC“-Antriebe
K – Heizen, „NO“-Antriebe oder nur Kühlen

- Wandmontage
- übersichtliches LCD-Display
- 2 × 1,5V Batterien (AA), Lebensdauer ca. 3 Jahre
- Ausgang – Relais, 1 Wechsler, 24 ... 230V
- Schaltstrom max. 8A (2A induktiv)
- Schutzart IP30
- Proportionalregler
- Abmessungen 140 × 94 × 26 mm (B × H × T)
- automatische Uhrzeiteinstellung
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- 3 voreingestellte Programme
- Tastensperre