


MAA – tlumič hluku pro kruhové potrubí



- vnější plášť je z galvanizovaného plechu
- vnitřní plášť je z perforovaného plechu
- prostor mezi pláštěmi vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textilie
- umožňuje dosáhnout značných útlumů hluku
- lze jej velmi jednoduše instalovat
- je možné propojit více tlumičů dohromady k dosažení dobrého potlačení hluku
- dobré výsledky jsou dosahovány ve spojení s ventilátory MIXVENT-TD
- tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2násobku tlakové ztráty hladkého potrubí
- větší a atypické průměry je nutno projednat s výrobcem

Typ	A [mm]	Ø d [mm]	Ø D [mm]	B [mm]	hmot. [kg]	útlum dB ve frekvenčním pásmu [Hz]						
						125	250	500	1000	2000	4000	8000
MAA 100	300	98	200	60	1,5	3	5	8	23	19	13	3
MAA 100	600	98	200	60	3,0	3	10	19	24	26	20	3
MAA 100	900	98	200	60	4,5	2	15	30	29	29	20	7
MAA 125	300	123	224	60	1,8	5	4	10	21	14	6	5
MAA 125	600	123	224	60	3,5	2	9	15	21	24	18	9
MAA 125	900	123	224	60	5,2	2	12	22	25	27	21	8
MAA 150	900	148	250	60	6,0	2	11	20	26	29	22	5
MAA 160	300	158	260	60	2,3	3	4	5	16	9	5	3
MAA 160	600	158	260	60	4,3	3	7	10	16	19	16	3
MAA 160	900	158	260	60	6,3	2	10	18	28	31	22	3
MAA 200	300	198	315	60	2,8	1	2	2	12	6	8	7
MAA 200	600	198	315	60	5,3	3	6	11	17	15	12	8
MAA 200	900	198	315	60	7,8	4	9	16	23	28	19	10
MAA 250	300	248	355	60	3,5	1	3	3	8	4	3	2
MAA 250	600	248	355	60	6,3	1	6	11	14	13	11	9
MAA 250	900	248	355	60	9,1	2	6	15	24	22	16	13
MAA 315	600	313	450	60	4,7	2	2	4	5	3	6	5
MAA 315	600	313	450	60	8,2	2	5	12	8	10	10	9
MAA 315	900	313	450	60	11,7	2	6	15	18	16	12	11
MAA 355	900	353	490	60	15,3	3	7	13	17	15	12	10
MAA 400	900	398	630	60	16,5	3	9	11	15	13	11	10
MAA 450	900	448	650	60	19,3	3	8	12	13	10	9	8
MAA 500	900	498	700	60	21,1	3	7	13	13	11	9	8