




TWG – protidešťová žaluzie



- rám a lamely z pozinkovaného plechu
- barva přírodní pozink
- lamely jsou pevné
- síť proti vnikání drobného ptactva
- pozední rám na zakázku
- otvory E nejsou standardně vyvrtány, v případě potřeby možno dodatečně vyvrtat

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø E [mm]	efektivní plocha A _{ef} [m ²]
TWG 160	150	185	220	45	9	0,0084
TWG 200	190	225	260	45	9	0,0160
TWG 250	240	275	310	45	9	0,0278
TWG 315	305	340	375	45	9	0,0488
TWG 355	345	380	415	45	9	0,0650
TWG 400	390	425	460	45	9	0,0864
TWG 450	440	475	510	45	9	0,1116
TWG 500	490	525	560	45	9	0,1425
TWG 560	550	590	630	45	9	0,1822
TWG 630	620	655	690	45	9	0,2359
TWG 710	700	735	770	45	9	0,3032
TWG 800	790	825	860	45	9	0,3904
TWG 900	890	925	960	45	9	0,5018
TWG 1000	990	1025	1060	45	9	0,6270

TWG-PRO – přechod na kruhové potrubí

7¹

- z ocelového pozinkovaného plechu
- přechod ze žaluzie TWG na potrubí
- žaluzie TWG není součástí dodávky
- další rozměry na vyžádání

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]
TWG-PRO 160/125	160	160	500	125
TWG-PRO 160	160	160	500	160
TWG-PRO 200/160	200	200	500	160
TWG-PRO 200	200	200	500	200
TWG-PRO 250/200	250	250	500	200
TWG-PRO 250	250	250	500	250
TWG-PRO 315/200	315	315	500	200