


## TADG, TADFG – sací dýza vsuvná




TADFG  
s ochrannou  
mřížkou



- sací dýza pro snížení hydraulických ztrát na vstupu potrubních systémů
- použitelné zejména na vstup kruhového spiropotrubí zasunutím
- vyrobená z galvanizované oceli
- rozměry odpovídají jmenovitým průměrům potrubí
- TADFG je navíc vybavena mřížkou
- dýzy jsou vždy opatřeny gumovým jednobřítým těsněním

Typ	Ø D1	Ø D	E	Ø potrubí	střeš. ventilátory CTH/CTV, HCT
TAD(F)G 200	263	197	95	200	–
TAD(F)G 250	329	247	95	250	200/225
TAD(F)G 315	414	312	103	315	–
TAD(F)G 355	465	352	109	355	250/315
TAD(F)G 400	524	395	115	400	400
TAD(F)G 500	636	495	179	500	450
TAD(F)G 630	824	625	196	630	500


## IRC – přechod na kruhové potrubí



- pro připojení ventilátorů IRB, IRT na kruhové potrubí se pod označením „IRC“ dodávají přechody, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15%
- rozměry 400 a 450 na vyžádání

Typ	A	B	C	E	F	potrubí	Ø G
IRC-200	440	240	40	220	420	400×200	200
IRC-225	540	290	40	270	520	500×250	250
IRC-250	540	340	40	320	520	500×300	300
IRC-285	640	340	40	320	620	600×300	300
IRC-315	640	390	40	370	620	600×350	350
IRC-355	740	440	40	420	720	700×400	400

## MAR – adaptér



- slouží jako přechod jednoho ventilátoru MIXVENT-TD na čtyřhranné potrubí (v dodávce 2 ks)

Typ	A	B	C	E	F	Ø G
160+250	264	180	33,5	160	244	9
350	264	180	33,5	160	244	9
500	320	220	37	200	300	9
800	355	240	37	220	335	9
1000+1300	440	290	42	270	420	9
2000	540	355	52	355	520	9