

TSK 630–1250

klapka do vodorovného potrubí se závažovým mechanismem


17

Typ	Ø D	E	F	H	J	L	M
TSK 400*	400	250	–	450	487	–	–
TSK 450*	450	280	–	500	537	–	–
TSK 500*	500	300	–	560	595	–	–
TSK 560*	560	360	–	620	655	–	–
TSK 630*	630	360	405	690	725	120	220
TSK 710*	710	380	445	770	806	120	260
TSK 800*	800	400	490	860	896	130	305
TSK 900*	900	400	540	970	1020	170	355
TSK 1000*	1000	400	590	1070	1120	170	405
TSK 1250*	1250	400	715	1320	1370	180	530

* lze montovat pouze do vodorovného potrubí

TSK-BR – zpětná klapka

- gravitační zpětná klapka s odolností F400 (120)
- provedení pro vodorovné nebo svislé potrubí
- klapka pro vodorovné potrubí je vybavena závažím pro zpětný chod listů
- rozměry odpovídají přírubám potrubních ventilátorů THGT
- pro svislé potrubí od velikosti 630 je určena klapka TSK-V (směr proudění vzduchu je možný pouze směrem vzhůru)



TSK 200–560
TSK-V 560–1250

klapka do svislého potrubí

Typ	Ø D	E	F	H	J
TSK-V 560*	560	360	360	620	655
TSK-V 630*	630	360	360	690	725
TSK-V 710*	710	380	380	770	806
TSK-V 800*	800	400	400	860	896
TSK-V 900*	900	400	450	970	1020
TSK-V 1000*	1000	400	500	1070	1120
TSK-V 1250*	1250	400	625	1320	1370

* lze montovat pouze do svislého potrubí



schválení EN 12101-3