



OS 30° – Segmentbogen



2 segmenty
 $r = 1 \times d_1$



Auf Wunsch mit Flanschen

Bestellung
 $d_1 = 160 \text{ mm}$
„OS 30° 160 – Segmentbogen“

Ab Ø 500 nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Hersteller möglich. Die angegebenen Gewichte sind nur Richtwerte.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| d_1 [mm] | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
| r [mm] | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
| l_2 [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| m [kg] | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 8,2 | 10,9 | 13,2 |

OS 15° – Segmentbogen



2 segmenty
 $r = 1 \times d_1$


Auf Wunsch mit Flanschen

Bestellung
 $d_1 = 160 \text{ mm}$
„OS 15° 160 – Segmentbogen“

Ab Ø 500 nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Hersteller möglich. Die angegebenen Gewichte sind nur Richtwerte.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| d_1 [mm] | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
| r [mm] | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
| l_2 [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| m [kg] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,8 | 7,6 | 8,9 |

KKS 45° – Hosenteil



Auf Anfrage:
Öffnungswinkel 30°, 60°, 90°
oder mit Flanschen

Bestellung
 $d_1 = 160 \text{ mm}$, $d_3 = 125 \text{ mm}$
„KKS 45° 160/125 – Hosenteil“

Ab Ø 500 nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Hersteller möglich. Die angegebenen Gewichte sind nur Richtwerte.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|
| d_1 [mm] | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
| d_3 [mm] | 90 | 100 | 150 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| l_2 [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 80-60 | 80-60 | 80-60 | 80 | 80 | 100-80 | 100-80 | 100-80 |
| l_3 [mm] | 170 | 185 | 190 | 195 | 215 | 230 | 255 | 280 | 310 | 335 | 365 | 400 | 430 | 490 | 550 | 610 | 670 | 740 |
| m [kg] | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 6,1 | 7,2 | 10,6 | 12,5 | 15,6 | 18,7 | 22,7 |