



## DOS Metal G – Montagesockel



- Montagesockel für den Ventilator aus verzinktem Blech mit Innenisolierung, die die Bildung von Kondenswasser verhindert. Sehr einfache Montage auf Flachdächern.

Typ	A	B	C	G
DOS 245	245	289	285	622
DOS 330	330	419	285	752
DOS 450	450	544	285	877
DOS 535	535	614	285	947
DOS 590	590	694	285	1027
DOS 750	750	884	285	1217


## PV – Gummidichtung



- wird als Dichtung zwischen dem Ventilator und dem DOS-Sockel verwendet
- aus 5 mm dickem Neopren-Gummi

Typ	A	B
PV 245	245	290
PV 330	330	425
PV 450	450	550
PV 535	535	634
PV 590	590	700
PV 750	750	905

## JPA-CTB – Montageadapter



- Montageadapter mit Verbindungsrohr
- für CTB-Ventilatoren
- geeignet in Kombination mit Montagesockeln Typ JBS, JBS-S, JAA oder JAAL
- Material verzinktes Blech

Typ	A [mm]	D [mm]	H [mm]	G [mm]
JPA-CTB 435/160	435	160	200	40
JPA-CTB 435/200	435	200	200	40
JPA-CTB 560/250	560	250	200	40
JPA-CTB 560/315	560	315	200	40