



## MFL – Filterpatrone G4




- für runde Rohrleitung
- enthält einen Standard-G4-Filter (ISO coarse 60 %).
- besteht aus verzinktem Stahl mit einer Gummidichtung zum Anschluss an Rohrleitung
- nach dem Lösen der Deckelverschlüsse kann der Rahmen mit dem Filter entnommen werden
- MFR – Ersatzfilterelement
- MFRR – Ersatzfilterelement inklusive Netz




Filtertyp	Ersatzfilter	Ø A	B	C	D	E
MFL 100	MFR 100	100	160	160	202	160
MFL 125	MFR 125	125	180	180	202	160
MFL 150/160	MFR 160	150/160	210	210	202	160
MFL 200	MFR 200	200	250	250	208	160
MFL 250	MFR 250	250	300	300	212	160
MFL 315	MFR 315	315	360	360	212	160
MFL 355	MFR 355	355	400	400	260	160
MFL 400	MFR 400	400	450	450	260	160
MFL 450	MFR 450	450	500	500	260	160
MFL 500	MFR 500	500	550	550	260	160

## MFLU – isolierte Filterpatrone mit Kohleelement



- für runde Rohrleitung
- enthält einen Kohlefilter inklusive G4-Vorfilter (ISO coarse 60%)
- besteht aus verzinktem Stahl mit einer Gummidichtung zum Anschluss an Rohrleitung
- die Filterpatrone ist mit einer 10 mm dicken Mirelon-Isolierung ausgestattet
- nach dem Lösen der Deckelverschlüsse kann der Rahmen mit dem Filter entnommen werden
- MFRU – Ersatzfilterelement



Typ	Ø A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
MFLU 125	125	200	199	196	154
MFLU 150	150	200	199	196	154
MFLU 160	160	200	199	196	154
MFLU 200	200	244	243	202	154