
**IAA-ILHT**



- jednoduché připojení ke čtyřhrannému potrubí
- v případě vyšších požadavků na snížení hladiny hluku doporučujeme spojit dva nebo více tlumičů do série
- hodnoty tlakových ztrát a vložného útlu-mu na vyžádání

Typ	rozměr potrubí [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
IAA-ILHT 355	559x263	559	263	1000
IAA-ILHT 400	631x297	631	297	1000
IAA-ILHT 450	711x326	711	326	1000
IAA-ILHT 500	768x338	768	338	1000
IAA-ILHT 560	864x354	864	354	1000
IAA-ILHT 630	977x403	977	403	1000
IAA-ILHT 710	1104x462	1104	462	1000
IAA-ILHT 800	1248x488	1248	488	1000


**IFLK-ILHT**

- filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí je standardně vybavena deskovým filtrem G4, filtr je součástí kazety
- kazeta je vyrobena z galvanizované oceli
- filtr se vyjímá dvířky, nutno pamatovat na volný prostor pro otevření dvířek a výměnu filtru
- na skříní mohou být osazeny odběry pro diferenciální tlakový senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru
- IFRK – náhradní filtrační vložka

Typ	rozměr potrubí [mm]	A [mm]	B [mm]
IFLK-ILHT 355	559x263	559	526
IFLK-ILHT 400	631x297	631	594
IFLK-ILHT 450	711x326	711	652
IFLK-ILHT 500	768x338	768	676
IFLK-ILHT 560	864x354	864	708
IFLK-ILHT 630	977x403	977	806
IFLK-ILHT 710	1104x462	1104	924
IFLK-ILHT 800	1248x488	1248	976

**IJK-ILHT**

- slouží k regulování soustavy
- po sejmutí ruční regulační páky s aretační maticí polohy je připravena pro servopohon



Typ	rozměr potrubí [mm]	A [mm]	B [mm]
IJK-ILHT 355	559x263	559	263
IJK-ILHT 400	631x297	631	297
IJK-ILHT 450	711x326	711	326
IJK-ILHT 500	768x338	768	338
IJK-ILHT 560	864x354	864	354
IJK-ILHT 630	977x403	977	403
IJK-ILHT 710	1104x462	1104	462
IJK-ILHT 800	1248x488	1248	488