



CRVB-280 N ECOWATT PLUS

2 ks

25.000,00

Kč bez DPH/ks

Střešní ventilátor pro DCV systémy

- skříň konstruována pro vertikální výfuk vzduchu, z Al plechu
- motor stejnosměrný, speciální EC, s vnějším rotorem pro napájení 230 V/50 Hz



CRVB/280 N Ecowatt

Střešní ventilátor s EC motorem IP44

3 ks

16.000,00

Kč bez DPH/ks

- skříň konstruována pro vertikální výfuk vzduchu, z Al plechu
- motory ventilátorů 1fázové pro napětí 230V, sériově vybaveny termopojistkou



TCBT/6/710 L 230/400 V

1 ks

10.999,00

Kč bez DPH/ks

Výkonný potrubní axiální ventilátor

- vhodné pro větší průtoky a malé tlakové ztráty vzduchovodů
- vyroben z ocelového plechu, opatřeného černým lakem
- oběžné kolo z hliníkové slitiny
- regulace otáček frekvenčním měničem



DOR L.A1U2.221

DOR L.C1U2.221

Vzduchové dveřní clony s vodním ohřevačem (spád 80/60°C)

2 ks

7.250,00

1 ks

13.250,00

Kč bez DPH/ks

- pro dveře o výšce 2,5 m a šířce 1 m
- s opláštěním (L.A1 – RAL 9002, L.C1 – RAL 7016)
- L.A1 – průtok 750–1750 m³/h, topný výkon 12,8 kW, příkon 480 W
- L.C1 – průtok 2400–3910 m³/h, topný výkon 20,3 kW, příkon 1,2 kW



THGT/4-1250-6/22 BK 30 F200

Požární axiální ventilátor potrubní IP55

- krátká skříň z ocelového plechu, s přírubami, galvanicky pokovená
- externí svorkovnice
- v systému odvodu tepla a kouře (OTK) F200 (120)
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 1 250 mm

1 ks

10.658,00

Kč bez DPH/ks



IBE 450/66,6 T


Elektrický ohřivač
pro čtyřhranné potrubí

- IP43, příkon 66,6 kW
- skříň z galvanizovaného plechu, topné tyče z nerezavějící oceli
- tlačítko resetu na skříni
- připojení na čtyřhranné potrubí 1000 x 500 mm

1 ks

3.598,00

Kč bez DPH/ks



IKF 400 33,3 kW

Chladič s přímým výparem
pro čtyřhranné potrubí

- plášť chladiče z galvanizovaného plechu
- lamely jsou hliníkové na měděných trubičkách
- chladič obsahuje eliminátor kapek
- použitelné do provozního tlaku 30 bar (3 MPa)

1 ks

12.450,00

Kč bez DPH/ks



MBE 250/0,7 230 V MBE 250/1,0 400 V

Elektrické ohřivače
pro kruhové potrubí

- krytí IP43
- skříň z galvanizovaného nebo lakovaného plechu
- topné tyče z nerezavějící oceli
- vybaven dvěma termostaty
- tlačítko resetu na skříni

2 ks

850,00

2 ks

1.800,00

Kč bez DPH/ks



EBB 250 S

Malý radiální ventilátor IP44
vhodný pro dlouhé vzduchovody

- z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy
- montáž na stěnu nebo strop
- ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka
- dvouotáčkový ventilátor 1960/1280 min⁻¹
- průtok 240/140 m³/h

21 ks

1.700,00

Kč bez DPH/ks



GET 60 E

Vestavná digestoř bílá

- s filtračním výsuvem
- tři rychlosti ventilátoru
- osvětlení: LED 2 x 3 W
- profesionální kovový tukový filtr
- průtok 240/140 m³/h
- šířka 600 mm

17 ks

999,00

Kč bez DPH/ks



PDCI 298


Odvodní plenum box izolovaný

- z pozinkované oceli
- standardní nebo izolované
- s konzolou pro uchycení anemostatu

6 ks

348,00

Kč bez DPH/ks



MZL-VK 500x100

Multidýza do čtyřhranného potrubí
s nastavitelnými mikrodýzami

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9005)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90–780 m³/h
- horní vývod

7 ks

1.230,00

Kč bez DPH/ks



MZL-VK 300x150

Multidýza do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými mikrodýzami

14 ks

720,00

Kč bez DPH/ks

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9010)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 20–170 m³/h
- horní vývod



DFR-E 600 R

Vířivý anemostat s pevnými lamelami

17 ks

502,00

Kč bez DPH/ks

- vyroben z galvanizovaného plechu
- bílá barva (RAL 9010)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,6–4,0 m
- průtok 400–900 m³/h



DFR/B 310 RR

Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami

25 ks

255,00

Kč bez DPH/ks

- vyroben z galvanizovaného plechu
- bílá vypalovací barva (RAL 9016)
- lamely z plastu, černá barva (RAL 9005)
- výška instalace 2,5–4,1 m
- průtok 130–290 m³/h



LSD-A-R 50 4-1000

Lineární výúst'

2 ks

1.250,00

Kč bez DPH/ks

- výústě standardně vyrobeny z hliníku
- deflektor z černého (RAL 9005) polypropylenu
- montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,5–3,1 m
- 4 štěrbiny
- délka 1 000 mm



IVF-S 250 x 250

Regulátor variabilního průtoku
pro čtyřhranné potrubí

- s vestavěnou regulací
- pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu ve ventilačních systémech
- možnost ovládání pomocí čidel teploty, kvality vzduchu, tlaku...

10 ks

2.810,00

Kč bez DPH/ks



KSE-RB3 30/40-3/M8

Silentblok

- gumový silentblok s vnitřním závitem
- absorbuje vibrace a snižuje hluk
- 60ShA

237 ks

16,00

Kč bez DPH/ks



SQA 10 24 V

Senzor reagující na sníženou
kvalitu vzduchu

- ovládání ventilace a monitoring plynných znečišťujících látek obsažených ve vzduchu větraných prostor
- napětí 24 V / 50 Hz nebo 14–24 V DC
- montáž na omítku, vestavěný regulátor

9 ks

2.200,00

Kč bez DPH/ks



CM 24 SR-L

Klapkový servopohon

- klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek
- kroutící moment 2 Nm
- doporučená plocha klapky 0,4 m²

11 ks

999,00

Kč bez DPH/ks



TERMOFLEX MO 160

Ohebná Al laminátová hadice

770 m

105,00

Kč bez DPH/m

- s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého Al laminátu s tepelnou izolací
- snížení orosení a tepelných ztrát
- provozní teplota -30 až +150 °C
- prodává se v balení po 10 m



SONOFLEX HYGIENIC 25/315

Velmi odolná ohebná mikrobiálně ošetřená Al hadice

40 m

200,00

Kč bez DPH/m

- s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého Al laminátu s tepelnou izolací
- snížení orosení a tepelných ztrát
- prodává se v balení po 10 m



PRG 710


Plastová protidešťová žaluzie

11 ks

2.100,00

Kč bez DPH/ks

- rám a lamely z plastu
- barva šedá RAL 7035
- lamely jsou pevné



LGL AL MŘÍŽKY různé typy a barvy

Větrací mřížky

od 15,00

Kč bez DPH/ks

- k vestavbě do dveří nebo desek
- min. síla desky je 14 mm

CENÍK KVĚTEN 2026

Omezená platnost – do vyprodání zásob!

5

2026

Název	Popis	cena Kč bez DPH	ks
CRVB-280 N Ecowatt Plus	Střešní ventilátor pro DCV systémy	25.000	2
CRVB/280 N Ecowatt	Střešní ventilátor s EC motorem IP44	16.000	3
TCBT/6/710 L 230/400 V	Výkonný potrubní axiální ventilátor	10.999	1
DOR L.A1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřívačem	7.250	2
DOR L.C1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřívačem	13.250	1
THGT/4-1250-6/22-BK-30 F200	IP55 požární axiální ventilátor F200(120)	10.658	1
IBE 450/66,6 T	Elektrický ohřívač pro čtyřhranné potrubí	3.598	1
IKF 400 33,3 kW	Chladič s přímým výparem pro čtyřhranné potrubí	12.450	1
MBE 250/0,7 230 V	Elektrický ohřívač pro kruhové potrubí	850	2
MBE 250/1,0 400 V	Elektrický ohřívač pro kruhové potrubí	1.800	2
EBB 250 S	Malý radiální ventilátor IP44	1.700	21
GET 60 E	Vestavná digestoř bílá	999	17
PDCI 298	Odvodní plenum box izolovaný	348	6
MZL-VK 500x100	Multidýza do čtyřhranného potrubí	1.230	7
MZL-VK 300x150	Multidýza do čtyřhranného potrubí	720	14
DFR-E 600 R	Vířivý anemostat s pevnými lamelami	502	17
DFR/B 310 RR	Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami	255	25
LSD-A-R 50 4-1000	Lineární výúst	1.250	2
IVF-S 250 x 250	Regulátor variabilního průtoku	2.810	10
KSE-RB3 30/40-3/M8	Gumový silentblok	16	237
SQA 10 24 V	Senzor reagující na sníženou kvalitu vzduchu	2.200	9
CM 24 SR-L	Klapkový servopohon	999	11
TERMOFLEX MO 160	Ohebná Al laminátová hadice	105	770m
SONOFLEX HYGIENIC 25/315	Velmi odolná ohebná mikrobiálně ošetřená Al hadice	200	40m
PRG 710	Plastová protidešťová žaluzie	2.100	11
LGL AL mřížky	Větrací mřížky – různé typy a barvy	od 15	∞