


EHR EPP 125, EHR EPP 150, EHR EPP 160 – montážní set


příklad instalace

Potrubi pro připojení vzduchotechnických rekuperačních zařízení. Ideální pro správné napojení jednotky a zamezení kondenzace na povrchu potrubí. Materiál je extrudovaný polypropylen. Vnitřní průměr EPP potrubí je DN125, DN150 nebo DN160. Tepelná vodivost 0,039 W/m * K.


V montážním setu je obsaženo:

- 4x EPP připojovací potrubí o délce 1 m
- 1x EPP OS oblouk 90° upravitelný na 45°
- 5x EPP SN spojka vnější

EHR EPP OS 90° – oblouky



- EPP oblouk 90° upravitelný na 45°
- extrudovaný polypropylen, tepelná vodivost 0,039 W/m * K
- vnitřní průměr potrubí DN125, DN150, DN160 nebo DN180
- v dodávce také 1x EPP EHR SN spojka vnější

mm	A	B	Ø C	Ø D	Ø E
DN125	277,5	277,5	155	125	185
DN150	335	305	180	150	210
DN160	340	310	190	160	220
DN180	360	320	210	180	240

3¹
EHR EPP 1000 – připojovací potrubí


- EPP potrubí o délce 1m
- extrudovaný polypropylen, tepelná vodivost 0,039 W/m * K
- vnitřní průměr potrubí DN125, DN150, DN160 nebo DN180
- v dodávce také 1x EPP EHR SN spojka vnější


mm	Ø C	Ø D	Ø E
DN125	155	125	185
DN150	180	150	210
DN160	190	160	220
DN180	210	180	240

EHR EPP SN – spojky vnější


- EPP spojka vnější
- extrudovaný polypropylen, tepelná vodivost 0,039 W/m * K
- vnitřní průměr potrubí DN125, DN150, DN160 nebo DN180

mm	Ø E
DN125	185
DN150	210
DN160	220
DN180	240



EHR EPP SNP – spojka vnější plastová



- EHR EPP SNP spojka vnější plastová
- HDPE zdravotně nezávadný plast šedé barvy
- vnitřní průměr potrubí DN125 nebo DN150
- pro potrubí EHR EPP 125 nebo 150

Typ	Ø C	Ø D	E
DN125	155	125	80
DN150	180	150	80

SF-P 138 – podtlakový sifon s uzávěrem



příklad montáže

Plastový podtlakový sifon s kuličkovým uzávěrem, který je vhodný pro připojení odvodu kondenzátu vzduchotechnických jednotek a dalších klimatizačních zařízení. Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička). Instalace možná pouze vertikálně, podomítkové provedení. Připojení potrubí s kondenzátem DN20-32 (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18 mm). Transparentní čistící vložka je vyjímatelná

z podomítkového tělesa pro snadnou údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60 mm.

- materiál PP/ABS
- připojení DN32
- hydraulická kapacita 0,15 l/s
- hmotnost 280 g
- přívodní potrubí Ø 20–32 mm