




Regler und Geschwindigkeitsschalter

INTER 4P – Geschwindigkeitsschalter mit drei Positionen




- Unterputz- oder Unterputz-Drehzahl-schalter
- mit Aus-Stellung für TD MIXVENT, TD SILENT Ventilatoren
- Spannung – 230V/50Hz
- Strom – 2,5A
- Schutzart IP20
- Abmessungen 86 × 86 × 60 mm (B × H × T)

SA 0-3, SA 1-3 – Geschwindigkeitsschalter



- Drehzahl-schalter für Ventilatoren und Rückgewinnungs-geräte
- max. 2,2 kW (230 V)
- Schutzart IP20
- Farbe weiß (RAL 9010)
- Abmessungen 82 × 82 × 45 mm (B × H × T)

CR 150 – Geschwindigkeitsschalter




- A – Neutralleiter
- B – geschlossen
- C – offen
- D – Lüfter
- E – Lüfterschalter
- F – Jalousiesteuerung

- für Ventilatoren HV 150 A
- 2 Tasten zum Ein-/Ausschalten des Ventilators und zum Öffnen/Schließen der Jalousie
- kann bis zu 5 Ventilatoren steuern
- Spannung – 230 V/50 Hz
- Strom – 2,5 A
- Schutzart IP20
- Abmessungen 88 × 88 × 47 mm (B × H × T)

Details zum Anschluss siehe Gebrauchsanweisung des HV-Beatmungsgeräts.

CR 300 – Drehzahl-schalter



- A – geschlossen
- B – offen
- C – niedrige Geschwindigkeit
- D – hohe Geschwindigkeit
- E – Abgabe
- F – Versorgung

- für Ventilatoren HV 230 A und HV 300 A
- dient zur Umschaltung der Betriebsart und Änderung der Luftstromrichtung
- kann bis zu 5 Lüfter steuern
- Spannung – 230 V/50 Hz
- Strom – 2,5 A
- Schutzart IP20
- Abmessungen 158 × 88 × 57 mm (B × H × T)

Details zum Anschluss siehe Gebrauchsanweisung des HV-Beatmungsgeräts.