




EDF-K-BOX LOCK – kovový stěnový box





- kovový stěnový box
- plastové hrdlo o $\varnothing$ 75/90 mm s těsněním a regulační klapkou s vnitřní aretací
- pro těsný spoj mezi potrubím a boxem použijte těsnicí kroužky OK 75 nebo OK 90
- mřížka je dodávána zvlášť
- v případě stropní montáže je nutná vhodná fixace mřížky
- možnost připojení zezadu nebo z boku



připojení zezadu





připojení z boku


 LOCK – speciální zámek
pro zajištění hadice v hrdle boxu


Designové mřížky

EDF-P-K1, EDF-P-K2, EDF-P-K3 – designové stěnové mřížky




- designové mřížky vyrobené z ocelového plechu opatřeného bílou vypalovací barvou RAL9003, nebo v provedení nerez
- instalace se provádí pomocí upevňovacích pružin (EDF-K-BOX), které jsou součástí dodávky každé mřížky

Typ	A	B	C	D	E	F
EDF-P-K1 200×100	85	191	230	130	8	41
EDF-P-K2 250×100	85	241	280	130	8	41
EDF-P-K3 350×150	135	341	380	180	8	41

Typ	volná výtoková plocha [m²]	průtok vzduchu min. [m³/h]	průtok vzduchu max. [m³/h]	akustický výkon [dB(A)]	dosah proudu vzduchu [m]	tlaková ztráta min. [Pa]	tlaková ztráta max. [Pa]
EDF-P-K1	0,006650	10	50	<20/23	0,3/0,85	2	12
EDF-P-K2	0,008313	15	60	<20/23	0,3/0,85	2	12
EDF-P-K3	0,017450	30	120	<20/23	0,3/0,85	2	12

EDF-M-K1, EDF-M-K2, EDF-M-K3 – designové stěnové mřížky



- designové mřížky vyrobené z hliníku opatřeného bílou vypalovací barvou RAL9003
- instalace se provádí pomocí upevňovacích pružin (EDF-K-BOX), které jsou součástí dodávky každé mřížky

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
EDF-M-K1 200×100	85	185	135	235	30	5	25	12,5
EDF-M-K2 250×100	85	235	135	285	30	5	25	12,5
EDF-M-K3 350×150	135	335	185	385	30	5	25	12,5

Typ	volná výtoková plocha [m²]	průtok vzduchu min. [m³/h]	průtok vzduchu max. [m³/h]	akustický výkon [dB(A)]	dosah proudu vzduchu [m]	tlaková ztráta min. [Pa]	tlaková ztráta max. [Pa]
EDF-M-K1	0,0055	50	110	20/27	2,9/5,3	5	20
EDF-M-K2	0,0068	60	120	20/29	3,0/6,2	5	20
EDF-M-K3	0,0222	200	410	24/38	5,3/9,9	5	20