


# Manschetten, Gitter, Saugdüsen

## VBM – Verbindungsmanschette



- für Rohrventilatoren
- ermöglicht das Anschließen oder Abschalten des Ventilators für Wartungs- und Reinigungszwecke
- besteht aus verzinktem Stahl mit einer Gummierunterlage, die Unterlage dämpft Vibrationen und Geräusche sehr gut
- die Schelle wird mit zwei Schrauben festgezogen
- Schellen werden verwendet, um die Ventilatoren MIXVENT-TD, RK, RM-N mit Rohren oder anderen Klimageräten wie Filtern, Heizungen usw. zu verbinden.
- Andere Größen auf Anfrage

<b>VBM</b>	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450	500	630	710	800
<b>Ø D [mm]</b>	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450	500	630	710	800
<b>L [mm]</b>	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65


## SG – Schutzgitter



- dient als Schutz gegen Berührung und Eindringen von Fremdteilen in den Ventilator. Montage auf Saug- oder Auslassanschluss.
- für Rohrventilatoren
- besteht aus verzinktem Stahl, schwarze Ausführung ab Größe 355
- Gitter werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt
- sie werden für Ventilatoren MIXVENT-TD, RK, RM-N verwendet

<b>SG</b>	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450	500	630
<b>Ø D [mm]</b>	100	125	150	160	200	250	315	355	400	450	500	630

## MRJ – Schutzgitter mit Düse



- dient als Schutz gegen Berührung und Eindringen von Fremdteilen in den Ventilator. Montage am Saug- oder Auslassanschluss.

Typ	A	Ø B	Ø C
160+250	62	120	97
350	62	146	123
500/150	62	184	147
500/160	62	194	157
800	62	224	198
1000+1300	62	284	248
2000	62	346	312