



Systém pro rozvod vzduchu kruhový


ED Flex® 75/63 PRO, ED Flex® 90/77 PRO



- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu, zvýšená odolnost proti nárazu. Provedení s antibakteriální úpravou.



ED Flex® 75/63 PRO
pro 1 m rovného potrubí




ED Flex® 90/77 PRO
pro 1 m rovného potrubí


Typ	vnější ØD [mm]	vnitřní ØA [mm]	rádus ohybu [mm]	třída reakce na oheň	provozní teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 PRO	75	63 mm	225	D	-20 °C až +60 °C	antistatické provedení	antibakteriální povrch	bezhalogenné složení
ED Flex® 90/77 PRO	90	77 mm	360					

31


ED Flex® 75/63 EASY, ED Flex® 90/75 EASY



- flexibilní PE potrubí speciálně navržené pro ventilační aplikace, uvnitř hladký povrch pro jednoduché čištění, 100% bez zápachu. Provedení s antibakteriální úpravou.



ED Flex® 75/63 EASY
pro 1 m rovného potrubí



ED Flex® 90/75 EASY
pro 1 m rovného potrubí

Typ	vnější ØD [mm]	vnitřní ØA [mm]	rádus ohybu [mm]	třída reakce na oheň	provozní teplota	elektrické vlastnosti	hygienické vlastnosti	chemické vlastnosti
ED Flex® 75/63 EASY	75	63	270	E	-20 °C až +60 °C	antistatické provedení	antibakteriální povrch	bezhalogenné složení
ED Flex® 90/75 EASY	90	75	330					