



CRVB-280 N ECOWATT PLUS

Střešní ventilátor pro DCV systémy

- skříň konstruována pro vertikální výfuk vzduchu, z Al plechu
- motor stejnosměrný, speciální EC, s vnějším rotorem pro napájení 230 V/50 Hz

1 ks

21.999,00

Kč bez DPH/ks



CRVB/280 N Ecowatt

Střešní ventilátor s EC motorem IP44

- skříň konstruována pro vertikální výfuk vzduchu, z Al plechu
- motory ventilátorů 1fázové pro napětí 230 V, sériově vybaveny termopojistkou

3 ks

13.990,00

Kč bez DPH/ks



CRVB 315 N Ecowatt

Střešní ventilátory vhodné pro větší průtoky

- skříň je konstruována pro vertikální výfuk vzdušiny
- motor je stejnosměrný, speciální EC, s vnějším rotorem. Motory ventilátorů CRVB jsou 1-fázové pro napětí 230 V, CRVT jsou 3-fázové pro napětí 400 V

1 ks

19.000,00

Kč bez DPH/ks



CTB/4-400/160 Ecowatt Plus

Střešní radiální ventilátor

- skříň z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou sítí proti drobnému ptactvu
- motor je stejnosměrný, speciálně vyvinutý EC motor s vnějším rotorem pro napájení 230 V/50 Hz, sériově vybaveny termopojistkou

2 ks

16.900,00

Kč bez DPH/ks



DOR L.A1U2.221 DOR L.C1U2.221

Vzduchové dveřní clony
s vodním ohřívačem (spád 80/60°C)

- pro dveře o výšce 2,5 m a šířce 1 m
- s opláštěním (L.A1 – RAL 9002, L.C1 – RAL 7016)
- L.A1 – průtok 750–1 750 m³/h, topný výkon 12,8 kW, příkon 480 W
- L.C1 – průtok 2 400–3 910 m³/h, topný výkon 20,3 kW, příkon 1,2 kW

2 ks

6.069,00

1 ks

12.679,00

Kč bez DPH/ks



THGT/4-1250-6/22 BK 30 F200

Požární axiální ventilátor potrubní IP55

- kratká skříň z ocelového plechu, s přírubami, galvanicky pokovená
- externí svorkovnice
- v systému odvodu tepla a kouře (OTK) F200 (120)
- průtok vzdušiny od oběžného kola k motoru
- pro velikost potrubí 1 250 mm

1 ks

10.658,00

Kč bez DPH/ks



IBE 450/66,6 T

Elektrický ohřívač
pro čtyřhranné potrubí

- IP43, příkon 66,6 kW
- skříň z galvanizovaného plechu, topné tyče z nerezavějící oceli
- tlačítko resetu na skříni
- připojení na čtyřhranné potrubí 1000 × 500 mm

1 ks

3.390,00

Kč bez DPH/ks



MBE 250/0,7 230 V MBE 250/1,0 400 V

Elektrické ohřívače
pro kruhové potrubí

- krytí IP43
- skříň z galvanizovaného nebo lakovaného plechu
- topné tyče z nerezavějící oceli
- vybaven dvěma termostaty
- tlačítko resetu na skříni

2 ks

850,00

2 ks

1.800,00

Kč bez DPH/ks



EBB 250 S

Malý radiální ventilátor IP44
vhodný pro dlouhé vzduchovody

- z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy
- montáž na stěnu nebo strop
- ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka
- dvouotáčkový ventilátor 1960/1280 min⁻¹
- průtok 240/140 m³/h

20 ks

1.700,00

Kč bez DPH/ks



GET 60 E

Vestavná digestoř bílá

- s filtračním výsuvem
- tři rychlosti ventilátoru
- osvětlení: LED 2 x 3 W
- profesionální kovový tukový filtr
- průtok 240/140 m³/h
- šířka 600 mm

17 ks

999,00

Kč bez DPH/ks



PDCI 298

Odvodní plenum box olovaný

- z pozinkované oceli
- standardní nebo izolované
- s konzolou pro uchycení anemostatu

6 ks

348,00

Kč bez DPH/ks



MZL-VK 500x100

Multidýza do čtyřhranného potrubí
s nastavitelnými mikrodýzami

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9005)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 90–780 m³/h
- horní vývod

7 ks

999,00

Kč bez DPH/ks



MZL-VK 300x150

Multidýza do čtyřhranného potrubí
s nastavitelnými mikrodýzami

13 ks

720,00

Kč bez DPH/ks

- multidýza je z ocelového plechu, rám je z hliníku, mikrodýzy jsou bílé nylonové
- barva bílá (RAL 9010)
- montáž pomocí šroubů
- průtok 20–170 m³/h
- horní vývod



DFR-E 600 R

Vířivý anemostat s pevnými lamelami

17 ks

502,00

Kč bez DPH/ks

- vyroben z galvanizovaného plechu
- bílá barva (RAL 9010)
- pro montáž do stropu pro přívod i odvod vzduchu
- výška instalace 2,6–4,0 m
- průtok 400–900 m³/h



DFR/B 310 RR

Vířivý anemostat
s nastavitelnými lamelami

25 ks

255,00

Kč bez DPH/ks

- vyroben z galvanizovaného plechu
- bílá vypalovací barva (RAL 9016)
- lamely z plastu, černá barva (RAL 9005)
- výška instalace 2,5–4,1 m
- průtok 130–290 m³/h



IVF-S 250 x 250

Regulátor variabilního průtoku
pro čtyřhranné potrubí

10 ks

2.810,00

Kč bez DPH/ks

- s vestavěnou regulací
- pro regulaci přívodu i odvodu vzduchu ve ventilačních systémech
- možnost ovládání pomocí čidel teploty, kvality vzduchu, tlaku...



KSE-RB3 30/40-3/M8

Silentblok

- gumový silentblok s vnitřním závitem
- absorbuje vibrace a snižuje hluk
- 60ShA

217 ks

16,00

Kč bez DPH/ks



SQA 10 24 V

Senzor reagující na sníženou kvalitu vzduchu

- ovládání ventilace a monitoring plynných znečišťujících látek obsažených ve vzduchu větraných prostor
- napětí 24 V / 50 Hz nebo 14–24 V DC
- montáž na omítku, vestavěný regulátor

6 ks

1.999,00

Kč bez DPH/ks



CM 24 SR-L

Klapkový servopohon

- klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek
- krouticí moment 2 Nm
- doporučená plocha klapky 0,4 m²

7 ks

999,00

Kč bez DPH/ks



TERMOFLEX MO 160

Ohebná Al laminátová hadice

- s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou izolací
- snížení orosení a tepelných ztrát
- provozní teplota -30 až +150 °C
- prodává se v balení po 10 m

710 m

105,00

Kč bez DPH/m



SONOFLEX HYGIENIC 25/315

Velmi odolná ohebná mikrobiálně ošetřená Al hadice

- s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou izolací
- snížení orosení a tepelných ztrát
- prodává se v balení po 10 m

40 m

200,00

Kč bez DPH/m



PRG 710


Plastová protidešťová žaluzie

- rám a lamely z plastu
- barva šedá RAL 7035
- lamely jsou pevné

10 ks

2.100,00

Kč bez DPH/ks



LGL AL MŘÍŽKY různé typy a barvy

Větrací mřížky

- k vestavbě do dveří nebo desek
- min. síla desky je 14 mm

od 15,00

Kč bez DPH/ks



IRIS 400

Regulační a měřicí clony pro regulaci a měření průtoku vzduchu v kruhovém potrubí

- nízká hladina hluku
- možnost plného otevření při čištění potrubí
- těsná konstrukce

3 ks

699,00

Kč bez DPH/ks



IAA 9/9 OUT

Tlumič hluku pro CVTT

6 ks

200,00

Kč bez DPH/ks

- lze jej jednoduše připojit ke čtyřhrannému potrubí, zejména ve spojení s ventilátory typu CVTT
- průběh potlačení hluku a tlakové ztráty je na vyžádání
- varianta OUT je na výtlak, varianta IN na sání



PAR-E 560

Žaluziová klapka elektricky ovládaná

3 ks

1.950,00

Kč bez DPH/ks

- rám a klapky z plastu
- barva šedá RAL7035
- ovládací servomotor 230 V/50 Hz, bez napětí zavřená (pomocí pružin), trvale pod napětím je otevřená



PMR 160

Samotížné žaluziové klapky

6 ks

630,00

Kč bez DPH/m

- rám i lamely z plastu
- barva šedá RAL 7035
- poloha lamel ručně nastavitelná
- ovládání se provádí lanky



KSE-M 25/A silentblok

Pryžové tlumiče vibrací pro obecné použití ve vzduchotechnice

12 ks

120,00

Kč bez DPH/m

- zatížení tlumiče vibrací je možné pouze ve směru osy upevňovacího šroubu nebo nosníku
- optimalizovaný tvar a materiál zaručuje maximální útlum přenosu vibrací od budiče (ventilátoru) na pevnou montážní základnu

CENÍK SRPEN 2026

Omezená platnost – do vyprodání zásob!

8

2026

Název	Popis	cena Kč bez DPH	ks
CRVB-280 N Ecowatt Plus	Střešní ventilátor pro DCV systémy	21.999	1
CRVB/280 N Ecowatt	Střešní ventilátor s EC motorem IP44	13.990	3
CRVB 315 N Ecowatt	Střešní ventilátory	19.000	1
CTB/4-400/160 Ecowatt Plus	Střešní radiální ventilátor	16.900	2
DOR L.A1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřívacem	6.069	2
DOR L.C1U2.221	Vzduchová dveřní clona s vodním ohřívacem	12.679	1
THGT/4-1250-6/22-BK-30 F200	IP55 požární axiální ventilátor F200(120)	10.658	1
IBE 450/66,6 T	Elektrický ohříváč pro čtyřhranné potrubí	3.390	1
MBE 250/0,7 230 V	Elektrický ohříváč pro kruhové potrubí	850	2
MBE 250/1,0 400 V	Elektrický ohříváč pro kruhové potrubí	1.800	2
EBB 250 S	Malý radiální ventilátor IP44	1.700	20
GET 60 E	Vestavná digestoř bílá	999	17
PDCI 298	Odvodní plenum box izolovaný	348	6
MZL-VK 500x100	Multidýza do čtyřhranného potrubí	999	7
MZL-VK 300x150	Multidýza do čtyřhranného potrubí	720	13
DFR-E 600 R	Vířivý anemostat s pevnými lamelami	502	17
DFR/B 310 RR	Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami	255	25
IVF-S 250 x 250	Regulátor variabilního průtoku	2.810	10
KSE-RB3 30/40-3/M8	Gumový silentblok	16	217
SQA 10 24 V	Senzor reagující na sníženou kvalitu vzduchu	1.999	6
CM 24 SR-L	Klapkový servopohon	999	7
TERMOFLEX MO 160	Ohebná Al laminátová hadice	105	710m
SONOFLEX HYGIENIC 25/315	Velmi odolná ohebná mikrobiálně ošetřená Al hadice	200	40m
PRG 710	Plastová protidešťová žaluzie	2.100	10
LGL AL mřížky	Větrací mřížky – různé typy a barvy	od 15	∞
IRIS 400	Regulační a měřicí clony	699	3
IAA 9/9OUT	Tlumič hluku pro CVTT	200	6
PAR-E560	Žaluziová klapka elektricky ovládaná	1.950	3
PMR 160	Samotížné žaluziové klapky	630	6
KSE-M 25/A silentblok	Tlumiče vibrací	120	12